

ПТФЭ Спрей



В случае продолжительного использования время от времени встряхивайте аэрозоль дополнительно. При комнатной температуре (+20° C) покрытие будет сухим примерно через 10 минут после распыления.

Хранение

Емкость под давлением: беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих +50°С.

Безопасность и хранение

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

11300400 ПТФЭ Спрей 400 мл

Обезжиренный с отличным адгезионным действием

WEICON ПТФЭ Спрей представляет собой средство на основе ПТФЭ для сухой смазки с одновременным антиадгезионным действием. ПТФЭ Спрей сцепляется со всеми металлическими, пластмассовыми и деревянными поверхностями. Благодаря высокому содержанию ПТФЭ явно уменьшается коэффициент трения. Покрытие отталкивает грязь, пыль и воду и устойчиво к воздействию масел, смазок и многих химикатов.

WEICON ПТФЭ Спрей используется в качестве длительной смазки на направляющих скольжения, на ходовых рельсах и направляющих, на ленточных конвейерах, лентопотяжных роликах и транспортировочных лотках, окнах, режущих инструментах и упаковочном оборудовании. В качестве отталкивающего воду покрытия на бумажных и пробковых уплотнениях и уплотняющих прокладках, вместо разделительного средства, содержащего силикон, а также везде, где смазка маслом или консистентной смазкой недопустима или нежелательна.

Технические характеристики

Запах	почти без запаха
Характеристики	на основе ПТФЭ
Наличие силикона	нет
Срок хранения	24 месяца
Цвет	белый
Устойчивость к температурам	от -180 до +250 °C
ISSA код	53.402.13
IMPA код	450827

Обработка

Перед нанесением очистите и обезжирьте поверхности. Встряхните баллон перед использованием, чтобы стал слышен стук смешивающего шарика. Распылите на очищенные и сухие поверхности примерно с расстояния 20 см.

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

АО "ЮМПГ"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vlk-3@umpgroup.ru